

COMPEX

Impressora térmica portátil

K329



203

DPI



Térmica direta



Bluetooth

Especificações técnicas

A impressora térmica portátil K329 suporta vários materiais de impressão, incluindo etiquetas e recibos, tornando-a ideal para logística, supermercados e varejo. Ela possui modos Bluetooth duplos para comunicação rápida e eficiente e suporta pareamento NFC para fácil configuração. Sua bateria de 2500 mAh permite a impressão de mais de 1.200 etiquetas por carga, garantindo uma operação duradoura.



Características principais

- Resolução: 203 DPI.
- Método de impressão: térmica direta.
- Linguagem da impressora: ZPL, TSPL, CPCL, ESC/POS, JPL.
- Velocidade máxima de impressão: 120 mm/s (4,72 IPS).
- Largura máxima de impressão: 72 mm.
- Memória RAM: 8 MB.
- Memória ROM: 16 MB Flash.
- Dimensões: (C) 118 mm × (L) 105 mm × (A) 62 mm.
- Peso: 450 g.
- Interfaces: USB 2.0 tipo C 2.0 e Bluetooth 4.2.
- Interfaces opcionais: Bluetooth 5.0 + Wi-Fi 2.4GHz/5GHz.
- Confiabilidade (TPH): 50 km.
- Sensores: GAP, marca preta, tampa aberta, falta de papel, energia insuficiente, aquecimento.
- Display: OLED.
- Interface do usuário: botão de liga/desliga, botão de alimentação (feed), botão de configuração.
- Compatibilidade: Windows XP, 7, 8, 10, 11, IOS, Android, Linux e MacOS.

Bateria

- Bateria: bateria de lítio recarregável de 7.4V, 2.500mAh.
- Carregador da bateria: entrada de energia AC de 100V/240V, com frequência de 50 a 60Hz e saída DC de 5V/2.000mAh.

Características de impressão

- Tipo de papel: marca preta, GAP, contínuo.
- Largura de papel ajustável: 30 mm (mín.) a 80 mm (máx.).
- Espessura do papel: 0,053 mm (mín.) a 0,16 mm (máx.).
- Diâmetro máximo do rolo de papel: 50 mm.
- Rotação: fonte e código de barras suportam 0°, 90°, 180°, 270° graus.

Características ambientais

- Temperatura em operação: 0 °C a 52 °C.
- Temperatura em armazenagem: -20 °C a 60 °C.
- Umidade em operação: 10% a 85% sem condensação.
- Umidade em armazenagem: 5% a 90% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,5 m.

Simbologias

- 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code 39, Codabar, Code 93, ITF, Interleaved 2 of 5, etc.
- 2D: QRCode, PDF417, DataMatrix.

Regulamentações

- Homologação: Anatel.

Garantia

- 1 ano.

Opções

- Opcional: funcionalidade de impressão de marca d'água e impressão em duas cores.

