

# COMPEX

Impressora térmica portátil

## LK-P21B



203

DPI



Térmica direta



Bluetooth

## Especificações técnicas

A impressora portátil LK-P21B traz toda a tecnologia de mobilidade para soluções de impressão. Possui design moderno, leve e compacta, fácil de usar, imprime bobinas de até 40 mm de diâmetro.

Apresenta comunicação USB, Serial RS-232 e Bluetooth.



### Características principais

- Resolução: 203 DPI.
- Método de impressão: térmica direta.
- Linguagem da impressora: ESC/POS, CPCL, ZPL.
- Velocidade máxima de impressão: 80 mm/s (3,15 IPS).
- Largura máxima de impressão: 48 mm.
- Memória RAM: 4 MB.
- Memória ROM: 8 MB.
- Dimensões: (C) 132,5 mm × (L) 80 mm × (A) 46,8 mm.
- Peso: 240 g (com bateria).
- Interfaces: Micro USB, RS-232, Bluetooth Classe II.
- Confiabilidade (TPH): 50km.
- Sensores: fim do papel e tampa aberta.
- Interface do usuário: botão de liga/desliga, botão de alimentação (feed), indicadores LED.
- Compatibilidade: Windows XP, 7, 8, 10, 11 (32 & 64 bits), Windows CE 4.2 e 5.0, IOS, Android, Linux, MacOS, Symbian, Blackberry.

### Bateria

- Bateria: bateria de lítio recarregável de 7.4V, 1.130mAh.
- Carregador da bateria: entrada de energia AC de 110V/220V, com frequência de 50 a 60Hz e saída DC de 8.4V/0.8A.
- Tempo de recarga: aproximadamente duas horas e meia.
- Duração da bateria em modo stand-by: 10 horas.

### Características de impressão

- Tipo de papel: térmico.
- Largura de papel: 58 mm (máx.).
- Espessura do papel: 0,06 mm (mín.) a 0,09 mm (máx.).
- Diâmetro máximo do rolo de papel: 40 mm.
- Diâmetro do núcleo do rolo de papel: 12,5 mm ± 0,5 mm.
- Fontes internas: 95 fontes alfanuméricas, 128x18 gráficos, 14 internacionais.

### Características ambientais

- Temperatura em operação: -10 °C a 50 °C.
- Temperatura em armazenagem: -20 °C a 60 °C.
- Umidade em operação: 35% a 80% sem condensação.
- Umidade em armazenagem: 10% a 90% sem condensação.

### Simbologias

- 1D: EAN-8, EAN-13, Code 39, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 93, Code 128.
- 2D: PDF 417, QR Code, Maxicode, GS1 Databar, (RSS), Datamatrix, Azetec.

### Regulamentações

- Certificações: FCC, CE, FCC, UL/cU, ANATEL.

### Garantia

- 1 ano.



## Acessórios

### Incluso



Cabo micro USB



Fonte de energia



Bateria removível e recarregável de 1130mAh

### Opcional



Carregador de bateria



Capa protetora

