

COMPEX

Impressora térmica portátil

LK-P34



203

DPI



Térmica direta



USB

Especificações técnicas

A LK-P34 pode imprimir bobinas maiores em comparação com a LK-P24. Isso facilita na criação e gerenciamento de recibos que comportam quantidades maiores de informações.



Características principais

- Resolução: 203 DPI.
- Método de impressão: térmica direta.
- Linguagem da impressora: ESC/POS, CPCL, ZPL.
- Velocidade máxima de impressão: 100 mm/s (3,94 IPS).
- Largura máxima de impressão: 72 mm.
- Memória SRAM: 8 MB.
- Memória ROM: 8 MB.
- Dimensões: (C) 145 mm × (L) 107,5 mm × (A) 56 mm.
- Peso: 422 g (com bateria).
- Interface: USB.
- Interfaces opcionais: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.2 BLE, NFC.
- Confiabilidade (TPH): 50km.
- Sensores: marca preta, fim do papel.
- Interface do usuário: botão de liga/desliga, botão de alimentação (feed), indicadores LED, cutter manual.
- Compatibilidade: Windows XP, CE, 7, 8, 10, 11 (32 & 64 bits), IOS, Android, Linux, MacOS, OPOS, JavaPOS, Blackberry, Symbian.

Bateria

- Bateria: bateria de lítio recarregável de 7.4V, 2.000mAh.
- Carregador da bateria: entrada de energia AC de 100V/240V, com frequência de 50 a 60Hz e saída DC de 8.4V.
- Tempo de recarga: aproximadamente três horas.
- Duração da bateria em modo stand-by: 61 horas.

Características de impressão

- Tipo de papel: térmico.
- Largura de papel: 80 mm (máx.).
- Espessura do papel: 0,06 mm (mín.) a 0,09 mm (máx.).
- Diâmetro máximo do rolo de papel: 50 mm.
- Diâmetro do núcleo do rolo de papel: 12,5 mm ± 0,5 mm.
- Fontes internas: fonte A (12×24), fonte B (9×17), fonte asiática (KOR, JPN, CHN-GB2312, CHN-Big5), fonte 0/1/2/4/5/6/7, TTF residente, TTF para download, fonte A~H, fonte GS, residente TTF (fonte 0), fonte 1~8.

Características ambientais

- Temperatura em operação: -10 °C a 50 °C.
- Temperatura em armazenagem: -20 °C a 60 °C.
- Umidade em operação: 10% a 80% sem condensação.
- Umidade em armazenagem: 10% a 90% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,5 m.
- Índice de proteção: IP54.

Simbologias

- 1D: EAN-8, EAN8(+2+5), EAN-13, EAN13(+2+5), Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, LUPCA(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc.
- 2D: PDF417, QR, Maxicode, RSS14, TLC39, Datamatrix, Aztec, MicroPDF417.

Regulamentações

- Certificações: KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA, BCS.

Garantia

- 1 ano.

Acessórios

- Incluso: cabo USB x1, fonte de alimentação x1, bateria x1, guia de referência rápida, rolo de papel x1, cinto x1.

