

COMPEX

Impressora térmica industrial

TSC MH-341T



300

DPI



Transferência térmica
e térmica direta



USB



Ethernet



RS-232

Especificações técnicas

As impressoras MH-241T e MH-341T são consideradas carro chefe da TSC, construídas sob o legado da série MH240 e tecnologia de sua antecessora TTP-2410MT. Trazem novos recursos para aqueles que procuram soluções para enfrentar os mais diversos desafios que envolvem o código de barras em um negócio, desde as crescentes demandas de linha de produção até o aumento de complexidades operacionais.

Elas vem equipadas com o sofisticado TSC Sense Care suportado pelo SOTI Connect e o TSC Console Remote Printer Management para monitorar o status da impressora e envia mensagens de erros e avisos para garantir produtividade máxima e evitar tempo de inatividade.



Características principais

- Processador: 32-bit RISC CPU.
- Resolução: 300 DPI.
- Método de impressão: transferência térmica e térmica direta.
- Linguagem da impressora: TSPL-EZD (compatível com EPL, ZPL, ZPL II, DPL).
- Velocidade máxima de impressão: 305 mm/s.
- Largura máxima de impressão: 104 mm.
- Memória SDRAM: 256 MB.
- Memória ROM: 512 MB Flash (expansão com cartão micro SD de até 32GB).
- Especificações elétricas: entrada de energia AC de 100V/240V, 4-2A, com frequência de 50 a 60Hz e saída DC de 5V/5A, 243W.
- Dimensões: 502 mm (C) 276 mm (L) x 326 mm (A).
- Peso: 15,70 kg.
- Interface padrão: RS-232, USB 2.0, Host USB e Ethernet 10/100Base-T.
- Interfaces opcionais: GPIO (DB15F) + Centronics, Bluetooth 5.0 MFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 MFi.
- Sensores: gap transmissivo (posição ajustável), marca preta reflexivo (posição ajustável), tampa aberta, fim de fita, codificador de fita.
- Interface do usuário: tela LCD tátil colorida de 4,3" com indicadores intuitivos, botão menu, botão feed / pausa e 4 botões seletores.
- Relógio em tempo real: padrão.

Características de impressão

- Tipo de papel: contínuo, perfurado, marca negra, sanfonado, entalhado, tag.
- Largura do papel: 20 mm (mín.) a 114 mm (máx.).
- Espessura do papel: 0,06 mm (mín.) a 0,28 mm (máx.).
- Diâmetro do núcleo do papel: 38,1 mm (mín.) a 76,2mm (máx.).
- Capacidade do rolo de papel: 203,2 mm (máx.).
- Comprimento do papel: 5 mm (mín.) a 11.430 mm (máx.).
- Largura do ribbon: 25,4 mm (mín.) a 114,3 mm (máx.).
- Comprimento do ribbon: 600 m (máx.).
- Diâmetro externo máximo do núcleo do ribbon: 90 mm.
- Diâmetro interno do núcleo do ribbon: 1".
- Fontes internas: 8 Fontes alfanuméricas (bit mapeada). Fonte escalonável Monotype® Imaging CG Triumvirate Bold Condensed do tipo Monotype® True Type Font
- Rotação: fonte e código de barras suportam 0°, 90°, 180°, 270° graus.

Características ambientais

- Temperatura em operação: 0 °C a 40 °C.
- Temperatura em armazenagem: -40 °C a 60 °C.
- Umidade em operação: 25% a 85% sem condensação.
- Umidade em armazenagem: 10% a 90% sem condensação.

Simbologias

- 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POST-NET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
- 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.

Garantia

- Impressoras TSC e Printronix para todos os modelos: 2 anos.
- Cutter TSC: 1 ano.
- Cabeças de Impressão TSC e Printronix (instaladas) na venda da Impressora: 1 ano ou 25.000 metros de impressão, o que ocorrer primeiro.
- Para mais informações acesse: compex.com.br/assistencia-tecnica/

Regulamentações

- Emissões: FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, México CoC, ENERGY STAR®.
- Preocupação ambiental: cumpre com RoHS, WEEE.

Acessórios e opções

- Incluso: disco de CD do software de etiquetagem do Windows, guia rápido, cabo USB, cabo de alimentação.
- Opcional: cutter automático de corte completo, heavy-duty e care label (etiquetas sensíveis).
- Opcional: eixo de papel de 1".
- Opcional: peel/present. Essa é uma funcionalidade que remove automaticamente o rótulo impresso do liner (suporte de papel) e o "apresenta" pronto para ser utilizado.
- Opcional: kit de rebobinamento interno: OD de 5".
- Opcional: bandeja do cortador básica, avançada, universal.
- Opcional: teclado com display KP-200 Plus.

